



## MOLDES DE TIPO SUEAVE

### Especificaciones técnicas Moldes individuales

Este molde único tiene "perforación protegida". La perforación está protegida contra daños y el patrón especial también fortalece la construcción. Además, se utiliza un espesor de lámina de 15 mm. Los canales de perforación son bastante cortos: solo 3 mm. Para fines de limpieza, esto es ideal, la posibilidad de perforación bloqueada se vuelve insignificante.

Ø PRESIÓN	PESO APROXIMADO
70	0,1 KG
80	0,5 KG
87	0,5 KG
91	0,5 KG
95	0,6 KG
111	0,8 KG
110	0,5 KG
121	1 KG
124	1 KG
129	1 KG
132	1 KG
132	1 KG
141	1,2 KG
144	1,5 KG
145	1,5 KG
161	2 KG
175	2 KG
181	2 KG
190	3 KG
192	3 KG
201,5	3 KG
201	3 KG
203	3 KG
208	3 KG
208	3 KG
210	3 KG
241	5 KG
249	6 KG
254	6 KG
251	6 KG
260	7 KG
271	7,5 KG
283	7,5 KG
294	8 KG
301	10 KG
322	12 KG
330	14 KG
336	14 KG
330	14 KG
354	15 KG
412,4	15,5 KG

